



27B1H

Groot Full HD IPS-display van 27" met een elegant en slank 3-zijdig randloos ontwerp

De 27B1H wordt geleverd in een elegant 3-zijdig randloos ontwerp, een ultra-slank profiel 13 mm dik en Full HD-resolutie op het IPS-paneel van 27". Geniet van video's, productiviteit op een grotere schaal met de 27B1H. Verder worden uw ogen beschermd met Flicker-Free- en Low Blue Light-technologie.

ALGEMEEN

Modelnaam	27B1H
EAN	4038986186384
Kanaal	B2C
Productlijn	Basic-line
Ontwerpfamilie	B1
Introductiedatum (verwacht)	29-08-2018

SCHERM

Schermafmeting (inch)	27
Schermafmeting (cm)	68,58
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	60 Hz
Responstijd GtG	7ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,3114

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Afwerking bezel (achterkant)	Met structuur
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart
Afwerking van de behuizing (achterkant)	Met structuur

ERGONOMIE

Kantelen	-5/23
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIAAL

Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	74

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	E

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	460.1(H) x 613(W) x 199.8(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	538(H) x 694(W) x 139(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	5,1
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	3,2

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.5
Stroomkabel C13	1.5

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---