



24V2Q

Elegant, superdun, 3-zijdig randloos 23.8" display

De 24V2Q heeft een 3-zijdig randloos IPS-display van 23.8" in Full HD-resolutie, met een ontwerp met een verborgen "Edge"-kader, en een stevige metalen standaard. Gereed voor snelle games en snel bewegende beelden met FreeSync, een verversfrequentie van 75Hz en een responstijd van 5ms.

ALGEMEEN

Modelnaam	24V2Q
EAN	4038986146333
Kanaal	B2C
Productlijn	Value-line
Ontwerpfamilie	V2
Introductiedatum (verwacht)	29-05-2018

SCHERM

Schermafmeting (inch)	23,8
Schermafmeting (cm)	60,452
Plat / Gebogen	Plat
Hardheid display	3H
Resolutie paneel	1920x1080
Naam van resolutie	FHD
Aspect-verhouding	16:9
Paneeltype	IPS
Type achtergrondverlichting	WLED
Max Verversfrequentie	75 Hz
Responstijd GtG	5ms
Statische contrastverhouding	1000:1
Dynamische contrastverhouding	20M:1
Kijkhoek (CR10)	178/178
Displaykleuren	16,7 miljoen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixel-pitch (mm)	0,2745

BUITENKANT

Type bezel (voorkant)	3-zijdig randloos
Kleur bezel (voorkant)	Zwart
Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart

ERGONOMIE

Kantelen	-5/23
Draaien	No

CONNECTIVITEIT EN MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
USB-hub	-

MULTIMEDIAAL

Ingebouwde microfoon	-
Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)

FUNCTIES

Sync -technologie (VRR)	Freesync
Blue Light -technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1931 %	85

DUURZAAMHEID

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

VERMOGEN / MILIEU

Voeding	Extern
Voedingsbron	100 - 240V 50/60Hz
Energieverbruik stand-by in watt	0,5
Energieverbruik uit in watt	0,5
Energieklasse	D

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	423(H) x 537.4(W) x 180(D)
Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	508(H) x 617(W) x 140(D)
Brutogewicht incl. verpakking (kg)	4,8
Brutogewicht excl. verpakking (kg)	3,15

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
Displayport-kabel	1.8

OVERIGE INFORMATIE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (exclusief paneel)	50 000 uur

VOLDOET AAN REGELGEVING

ISO 9241-307	✓
--------------	---