

ONTPLOOI JE POTENTIEEL

POWERED BY
25G4SRE



De 25G4SRE beschikt over een bliksemsnelle verversingsfrequentie van 300 Hz, die mogelijkheden biedt voor overclocking naar 310 Hz, en over een GtG-reactietijd van 1 ms op een Fast IPS-paneel, voor ultravloeiende beelden zonder tearing. Met een MPRT van 0,3 ms, een lage invoervertraging en ondersteuning van HDR400, is ieder frame scherp en responsief. Ontworpen voor competitieve gamers, beschikt hij over een eSports-basis, een FlickerFree technologie en een ingebouwde USB-hub voor een naadloze connectiviteit. Ervaar topprestaties met een monitor die ontworpen is om mee te winnen.

- **300Hz refresh rate**
- **Fast IPS**
- **1ms pixelresponsstijd GTG - Grey-to-Grey**
- **Lage input lag**
- **MPRT-responsstijd van 0,3 ms**
- **E-sports monitorstandaard**

300HZ REFRESH RATE

Vaarwel screen tearing, hallo foutloos en vloeiend gameplay! Met een supersnelle verversfrequentie van 300Hz zal jouw monitor gegarandeerd jouw beelden met een verbluffende snelheid van 300 keer per seconde verversen. Dat wil zeggen dat je de meest bijgewerkte informatie sneller beschikbaar zult hebben dan je tegenstanders, zodat jouw kansen om te scoren nog beter zijn geworden.



FAST IPS

Ontgrendel uw gamingpotentieel met snelle IPS-panelen die snelle pixelresponsstijden tot 1 ms GtG bieden. Zeg vaarwel tegen bewegingsonscherpte terwijl u geniet van scherpere beelden, waardoor u nauwkeuriger kunt richten en de prestaties in snelle games kunt verbeteren. Ervaar de voordelen van snelle IPS-technologie, inclusief levendige kleuren en brede kijkhoeken, voor een meeslepende game-ervaring en ontketen uw volledige potentieel.

1MS PIXELRESPONSTIJD GTG - GREY-TO-GREY

GtG staat voor Grey-To-Grey en geeft aan hoe lang het duurt voordat een pixel verandert van het ene grijsniveau naar het volgende. Bij gaming telt elke milliseconde en kan het verschil uitmaken tussen het raken of missen van een schot. De snelle reactietijd elimineert ook nevenbeelden en bewegingsonscherpte.



LAGE INPUT LAG

Laat je reflexen op de vrije loop door te wisselen naar de AOC lage input lag-modus. Vergeet al die grafische franjes: met deze modus zal je monitor voorrang geven aan ruwe responstijd, zodat je een ultieme ervaring bij bloedstollende situaties zult hebben.

MPRT-RESPONSTIJD VAN 0,3 MS

Ervaar de werkelijk meeslepende game-ervaring. Of je nu door een snel racespel navigeert of betrokken bent bij een gevecht waarbij de inzet hoog is, elke milliseconde telt! De 0,3 ms MPRT-monitor kan uw ticket zijn voor uitmuntende gaming, met snelle reactietijden en soepele gameplay.



E-SPORTS MONITORSTANDAARD

Onze nieuwe standaard. Mede ontworpen met eSports-professionals, stelt u in staat om de vrije ruimte voor al uw randapparatuur te maximaliseren. De basis van de monitor is ontworpen om de voetafdruk van uw monitor op uw bureau te verkleinen en zelfs om uw toetsenbord erop te plaatsen. De standaard bevat kabelbeheer om uw bureau opgeruimd te houden. Het maakt niet uit in welk genre je concurreert, we willen dat je je als een professional voelt.

ALGEMEEN		HOOGTEPUNTEN VAN DE VIDEO		ERGONOMIE	
Modelnaam	25G4SRE	Sync -technologie (VRR)	Adaptive Sync	Kantelen	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Merk	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	SPELELEMENTEN	
Kanaal	Gaming	Digitale signaalfrequentie - verticaal	HDMI: 48-240Hz / DP: 48-310Hz		
Productlijn	AOC Gaming	Digitale signaalfrequentie - horizontaal	HDMI: 30k-280kHz / DP: 30k-350kHz		
Ontwerpfamilie	G4	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400		
EAN	4038986633024	Blue Light - technologie	Anti Blue Light	Game-modus	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
INFORMATIE OVER HET DISPLAY		Kleurruimte (sRGB) CIE 1976 %	115,3	Gaming gemak	G-menu
Schermafmeting (inch)	24,5	Kleurruimte (DCI-P3) CIE 1976 %	90,6	PS5-compatibiliteit	1920x1080@120Hz
Schermafmeting (cm)	62,2	Kleurruimte (Adobe RGB) CIE 1976 %	90,1	Xbox X - compatibiliteit	1920x1080@120Hz
Plat / Gebogen	Plat	Flicker-Free	Flicker Free	Xbox S-compatibiliteit	1920x1080@120Hz
Behandeling paneel	Anti-reflectie (AG - Antiglare)	INFORMATIE OVER DE BEHUIZING		DUURZAAMHEID	
Pixel-pitch (mm)	0,2832	Kleur bezel (voorkant)	Zwart		
Pixels per Inch	89,91	Kleur van de behuizing (achterkant)	Zwart, Rood		
Resolutie paneel	1920x1080	Afwerking van de behuizing (achterkant)	Mat		
Aspect-verhouding	16:9	Afneembare standaard	Ja	TCO gecertificeerd	No
Paneeltype	Fast IPS	Kensington-slot	Ja	AEEA	Ja
Type achtergrondverlichting	WLED	Vesa-wandmontage	100x100	Voldoet aan REACH	Ja
Max Verversfrequentie	310Hz (OC, 300Hz native)			Voldoet aan RoHS	Ja
Responstijd GtG	1ms			PVC/BFR-vrije behuizing	Ja
Responstijd MPRT	0,3 ms			Kwikvrij	Ja
Statische contrastverhouding	1000:1			Herbruikbaar verpakkingsmateriaal	100% recyclebaar
Kijkhoek (CR10)	178/178				
Displaykleuren	16,7 miljoen				
Brightness in nits	400 cd/m2				

ENERGIEVERBRUIK

Voeding	Intern
---------	--------

Energieverbruik aan (standaard) in watt	30,0
---	------

Energieverbruik stand-by in watt	0,5
----------------------------------	-----

Energieverbruik uit in watt	0,3
-----------------------------	-----

Energieklasse	E
---------------	---

WAT ZIT ER IN DE DOOS

HDMI-kabel	1.8
------------	-----

Displayport-kabel	1.8
-------------------	-----

Stroomkabel	Ja
-------------	----

OVERIGE INFORMATIE

Garantieperiode	3 jaar
-----------------	--------

INFORMATIE OVER DE CONNECTIVITEIT

HDMI	HDMI 2.0 x 2
------	--------------

DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
-------------	---------------------

Audio-uitgang	Uitgang hoofdtelefoon (3, 5 mm)
---------------	------------------------------------

PRODUCTAFMETINGEN

Productafmetingen incl. basis (BxHxD) mm	560.1 x 438.4 x 194.1
--	-----------------------

Productafmetingen excl. basis (BxHxD) mm	560.1 x 324.8 x 52.1
--	----------------------

Afmetingen verpakking (BxHxD) mm	625 x 420 x 141
----------------------------------	-----------------

Brutogewicht incl. verpakking (kg)	6,15
------------------------------------	------

Brutogewicht excl. verpakking (kg)	3,66
------------------------------------	------

Product zonder standaard (kg)	2,87
-------------------------------	------