



CU34P2A

Productividad, conectividad y confort en un monitor curvo 1500R 34" QHD ultra panorámico

Los profesionales que busquen verdadera productividad no tienen que mirar más con el CU34P2A. Este modelo cuenta con un panel VA/3FL curvo 1500R de 34" con resolución QHD, ultra panorámico 21:9 y un brillo de 300 cd/m2. Entre sus muchas características innovadoras destacan los amplios ángulos de visión de 178°/178°, compatibilidad con HDMI y DP, un hub USB 3.2 y entrada automática de fuente.

GENERAL

Nombre del modelo	CU34P2A
EAN	4038986118224
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P2
Fecha de lanzamiento (ETA)	1-7-2020

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34
Tamaño pantalla (cm)	86,36
Plano / Curvo	Curvo
Radio de curvatura	1500R
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3440x1440
Nombre de la Resolución	WQHD
Relación de aspecto	21:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	100 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/23
Rotación	-180/180
Pivotación	No
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	9
Energy star	Energy star 8

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	F

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	12,7
Peso neto con embalaje (en kg)	9,8

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C13	1.8