



CU34V5C/BK

Panel VA WQHD de 34 pulgadas para una máxima productividad, con MultiView, USB-C y PD65W

El AOC CU34V5C está equipado con un panel curvo VA de 34 pulgadas con Ultrawide QHD 21:9 para una experiencia de visualización inmersiva en un armazón sin marco de tres lados cuya inclinación y altura puede ajustarse según sea necesario. Preparado para incrementar su productividad con USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, cuatro puertos USB y HDMI, también ofrece Picture by Picture MultiView para las tareas simultáneas más complejas.

GENERAL

Nombre del modelo	CU34V5C/BK
EAN	4038986110198
Canal	B2C
Línea de productos	Value-line
Familia de diseño	V5
Fecha de lanzamiento (ETA)	18-7-2022

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34
Tamaño pantalla (cm)	86,4
Plano / Curvo	Curvo
Radio de curvatura	1500R
Dureza de la pantalla	6H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3440x1440
Nombre de la Resolución	WQHD
Relación de aspecto	21:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	100 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,23175
Píxeles por pulgada	109,7

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Mate
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	3° ±2° ~ 21° ±2°
Rotación	28° ±2° ~ 28° ±2°
Pivotación	No
Ajuste de altura (mm)	130mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	5 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Freesync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Multivisión (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	116
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	93
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	100

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	No
-------------------	----

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	G

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	808.1x365.3x99.9mm
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	1071x189x500mm
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	11,75
Peso neto con embalaje (en kg)	9,34
Producto sin soporte (kg)	6,76

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de USB-C a C	1.8
Cable de alimentación	✓

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluyendo el panel)	50 000 horas