



CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

El AOC CU34P3CV es una pantalla VA curva de 34" WOH (3440 x 1440) con un atractivo diseño de bisel ultradelgado en tres lados que ofrece una experiencia de visualización verdaderamente inmersiva. La proporción de aspecto Wide QHD 21:9 de este modelo amplía tu campo de visión al mismo tiempo que proporciona una vista envolvente para una experiencia cinematográfica mejorada. El panel cuenta con un brillo de 300 nits y generosos ángulos de visión de 178/178°, junto con dos altavoces incorporados de 5W + 5W para mejorar tu productividad diaria en la oficina flexible de hoy en día. El monitor CU34P3CV está listo para aumentar tu productividad con soporte USB-C que admite entrega de energía de hasta 65W, transferencia de datos y modo DP-alt. La conectividad de este monitor se ve reforzada con un Hub USB y RJ-45. Manteniendo la sostenibilidad en mente, una serie de certificaciones ambientales, incluyendo EPA, TCO y EPEAT, completan este monitor.

GENERAL

Nombre del modelo	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P3

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	34
Tamaño pantalla (cm)	86,36
Plano / Curvo	Curvo
Radio de curvatura	1500R
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	3440x1440
Relación de aspecto	21:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	100 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,23175

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5~20°
Rotación	175°±5
Pivotación	-90°~90°
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Puertos USB descendente	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	5 W x 2
Salida de audio	1x Audio out

CARACTERÍSTICAS

Multivisión (PbP, PiP)	PiP+PbP
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Bloqueo Kensington	✓

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	9
Energy star	Energy star 8

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	12,95
Peso neto con embalaje (en kg)	10

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable de corriente C13	1.8
------------------------	-----

OTROS DATOS

MTBF	30.000 hours
MTBF (excluyendo el panel)	70 000 horas
MTBF (incluyendo el panel)	30 000 horas