

# 16T2



## La productivité au bout des doigts avec l'écran portable tactile 10 points 16T2 USB-C

Le modèle 16T2 d'AOC étend votre espace de travail et de jeu en un clin d'œil.

L'écran IPS de 15.6" fin et super léger de 9 mm revendique des couleurs vibrantes et une reconnaissance tactile projective-capacitive à 10 points. Raccordez-le à un ordinateur portable ou à un smartphone via USB-C. Il est facile à configurer ou à ranger avec le capot intelligent qui l'accompagne.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	16T2
EAN	4038986138147
Canal	B2C, B2B
Gamme de produits	Gamme Style
Type conceptuel	T2
Date de lancement (ETA)	14/09/2020

### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	15,6
Taille de l'écran (cm)	39,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	700:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	170/170
Couleurs d'affichage	262 K
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,1793

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	SNB
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Métal

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	75x75, 100x100
Inclinaison	5/25
Pivotement	Yes

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	MicroHDMI 1.4 x 1
Connectivité USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 2

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	1 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	229.8(H) x 363.4(W) x 9.9(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	300(H) x 445(W) x 85(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	2,2
Poids net emballage exclus (en kg)	0,99

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307	✓
--------------	---