



U2879VF

Écran 4K 28" avec FreeSync et temps de réponse de 1 ms

Avec ses prises DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0, son temps de réponse de 1 ms et sa compatibilité FreeSync, cet écran 4K est prêt à vous faire profiter de vos contenus divertissants de façon super fluide en 60 images par seconde.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	U2879VF
EAN	4038986185714
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Value
Type conceptuel	79 ID
Date de lancement (ETA)	27/02/2016

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	28
Taille de l'écran (cm)	71,12
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	1 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	170/160
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,16

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Mince
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Brillant
Couleur de carrosserie (arrière)	Argent, Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Brillant

ERGONOMIE

Inclinaison	-5/24
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-

MULTIMÉDIA

Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
--------------	-----------------------

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync
Flicker-Free	Flicker Free

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	6
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,32
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,23
Classe énergétique	F

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	468.4(H) × 659.3(W) × 153.2(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	543(H) × 732(W) × 159(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,26
Poids net emballage exclus (en kg)	4

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C5	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures