



M2060PWDA2

Écran Pro MVA Full HD 19,53"

Ce performant écran de 19,53" avec sa dalle MVA brillante et sa résolution Full HD offre un rapport de contraste élevé de 3000:1 et il peut être installé sur une fixation murale VESA.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	M2060PWDA2
EAN	4038986105163
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	60 ID
Date de lancement (ETA)	29/12/2014

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	19,53
Taille de l'écran (cm)	49,6062
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	MVA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,22

EXTÉRIEUR

Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/22
Basculement	-165/165
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-

CARACTÉRISTIQUES

Flicker-Free	No
Verrou Kensington	-

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	6
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	168(H) x 668(W) x 366(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,99
Poids net emballage exclus (en kg)	4,85

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble D-SUB (VGA)	1.8
-------------------	-----

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---