



Q27P1

Écran ergonomique IPS 27" avec définition QHD

Grande densité de pixels grâce à sa taille de 27" et sa définition QHD (2560x1440px) qui équivaut au contenu de quatre écrans 720p. La dalle IPS du Q27P1 offre des couleurs authentiques et de larges angles de vue. Le socle ergonomique permet un montage facile et il est réglable en hauteur jusqu'à 150 mm en plus de pouvoir être incliné, basculé et pivoté. Le Q27P1 dispose d'entrées actuelles (HDMI et DP) et héritées (VGA et DVI), de haut-parleurs intégrés et d'un hub USB 3.0 qui le rendent parfaitement polyvalent.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q27P1
EAN	4038986186261
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P1
Date de lancement (ETA)	29/07/2018

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,58
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1440
Nom de la résolution	QHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2331
Pixels par pouce	109

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Normal
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	-175/175
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	7
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,36
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,25
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	548.5(H) x 627.9(W) x 202.96(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,8
Poids net emballage exclus (en kg)	6,1

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.5
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---