



## 22B2M

**Moniteur moderne et élégant de 21,5" sans cadre sur 3 côtés avec Full HD et technologies de confort visuel LowBlue et FlickerFree**

Esthétique modernisée et images Full HD de grande précision. Le modèle 22B2M associe une élégante dalle sans cadre sur 3 côtés et la connectivité VGA. Profitez de larges angles de vision et des technologies LowBlue et FlickerFree reposantes pour les yeux pour travailler ou en streaming.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	22B2M
EAN	4038986199971
Canal	B2C
Gamme de produits	Gamme Basic
Type conceptuel	B2
Date de lancement (ETA)	15/06/2021

### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	21,5
Taille de l'écran (cm)	54,483
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2482

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/21,5
Pivotement	No

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Microphone intégré	-

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXD) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxD) mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxD) mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxD) mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	3,5
Poids net emballage exclus (en kg)	2,1

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble d'alimentation C13	1.5
Câble D-SUB (VGA)	1.5