



## E2460PQ/BK

### Images sublimes, performances impressionnantes

Cet écran à l'ergonomie réglable et énergétiquement efficace offre des prises DisplayPort et HDMI qui augmentent le débit numérique en entrée ainsi que des haut-parleurs stéréo.

#### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	E2460PQ/BK
EAN	4038986144780
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	60 ID
Date de lancement (ETA)	30/12/2014

#### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	24
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	2ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	170/160
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	276

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Concentrateur USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
--------------	-----------------------

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	6
--------------	---

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,45
Poids net emballage exclus (en kg)	6,38

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble Displayport	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307	✓
--------------	---