



Q24P2Q

Image spectaculaire et une myriade de fonctionnalités dans un écran QHD de 23,8"

Le modèle Q24P2Q propose aux professionnels un large éventail de fonctionnalités commodes pour les aider à tirer le meilleur parti de leur journée de travail.

Équipé d'une dalle plate IPS/3FL de 23,8" avec résolution QHD, il présente une esthétique fine sans cadre sur 3 côtés avec de larges angles de vision de 178°/178°.

Il peut être incliné, basculé et réglé en hauteur, intègre un concentrateur USB 3.2 et assure le confort ergonomique ainsi que des fonctionnalités de protection oculaire comme les technologies Low Blue Mode et Flicker-Free.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle | Q24P2Q |
| EAN | 4038986147316 |
| Canal | B2B |
| Gamme de produits | Gamme Pro |
| Type conceptuel | P2 |
| Date de lancement (ETA) | 01/07/2020 |

| ÉCRAN | |
|-----------------------------------|------------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 23,8 |
| Taille de l'écran (cm) | 60,452 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Résolution de la dalle | 2560x1440 |
| Nom de la résolution | QHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 75 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 50M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,2058 |

| EXTÉRIEUR | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Type de cadre (avant) | Sans cadre sur 3 côtés |
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Finition du cadre (avant) | Texture |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |

| ERGONOMIE | |
|-------------------------|----------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -5/35 |
| Basculement | -180/180 |
| Pivotement | Yes |
| Réglage en hauteur (mm) | 150mm |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Concentrateur USB | ✓ |
| Vitesse du concentrateur USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Ports USB en aval | 4 |
| Port USB à charge rapide | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMÉDIA

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Haut-parleurs | ✓ |
| Puissance du haut-parleur | 2 W x 2 |
| Microphone intégré | - |
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------|----------------|
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Verrou Kensington | ✓ |

DÉVELOPPEMENT DURABLE

| | |
|--------------|---------------|
| Certifié TCO | 8 |
| Energy Star | Energy star 8 |

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,3 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |
| Classe énergétique | E |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 513(H) x 540.2(W) x 200.1(D) |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 525(H) x 610(W) x 160(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 6,86 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 5,14 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|--------------------------|-----|
| Câble HDMI | 1.8 |
| Câble Displayport | 1.8 |
| Câble d'alimentation C13 | 1.8 |
| Câble D-SUB (VGA) | 1.8 |