



## E2460PHU

### Performance spectaculaire qui privilégie le confort

Cet écran à l'ergonomie réglable et énergétiquement efficace offre une prise HDMI et un hub USB pour le raccordement de périphériques ainsi que des haut-parleurs intégrés.

#### GÉNÉRALITÉS

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle           | E2460PHU      |
| EAN                     | 4038986141680 |
| Canal                   | B2B           |
| Gamme de produits       | Gamme Pro     |
| Type conceptuel         | 60 ID         |
| Date de lancement (ETA) | 31/12/2014    |

#### ÉCRAN

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Taille de l'écran (pouces)        | 24            |
| Plat / incurvé                    | Plat          |
| Résistance de l'écran             | 3H            |
| Résolution de la dalle            | 1920x1080     |
| Nom de la résolution              | FHD           |
| Format d'affichage                | 16:9          |
| Type de dalle                     | TN            |
| Type de rétro-éclairage           | WLED          |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz         |
| Temps de réponse GtG              | 2ms           |
| Rapport de contraste statique     | 1000:1        |
| Rapport de contraste dynamique    | 50M:1         |
| Angle de vision (CR10)            | 170/160       |
| Couleurs d'affichage              | 16,7 millions |
| Brightness in nits                | 250 cd/m2     |
| Espacement des pixels (mm)        | 276           |

**ERGONOMIE**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Fixation murale Vesa    | 100x100 |
| Pivotement              | Yes     |
| Réglage en hauteur (mm) | 130mm   |

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| HDMI                         | HDMI 1.4 x 1                     |
| Concentrateur USB            | ✓                                |
| Vitesse du concentrateur USB | USB 2.0 (4 USB downstream ports) |
| Ports USB en aval            | 4                                |
| D-SUB (VGA)                  | 1x                               |

**MULTIMÉDIA**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Haut-parleurs             | ✓                     |
| Puissance du haut-parleur | 2 W x 2               |
| Sortie audio              | Sortie casque (3,5mm) |

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

|              |   |
|--------------|---|
| Certifié TCO | 6 |
|--------------|---|

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

|  |                    |
|--|--------------------|
| Alimentation électrique  | Interne            |
| Source d'alimentation  | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts | 25                 |
| Consommation d'énergie en veille en watts                        | 0,5                |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts                        | 0,5                |
| Classe énergétique   | B                  |

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm          | 187(H) x 693(W) x 423(D)        |
| Poids brut emballage inclus (en kg)           | 8,55                            |
| Poids net emballage exclus (en kg)            | 6,54                            |

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Câble D-SUB (VGA) | 1.8 |
|-------------------|-----|

**AUTRES INFORMATIONS**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF              | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (hors dalle) | 50,000 heures                     |