

I240SXH

Excellent rapport qualité/prix, performances impressionnantes

Ce moniteur haute performance polyvalent dispose d'un écran IPS pour des couleurs riches et précises et des angles de vision extra-larges. Le cadre ultra-étroit et le profil intelligent ajoutent du style à votre domicile ou votre bureau.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle | I240SXH |
| EAN | 4038986146128 |
| Canal | B2C |
| Gamme de produits | Gamme Basic |
| Date de lancement (ETA) | 01/08/2017 |

ÉCRAN

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 23,8 |
| Taille de l'écran (cm) | 60,46 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Résolution de la dalle | 1920x1080 |
| Nom de la résolution | FHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | IPS |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Temps de réponse GtG | 5 ms |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,2745 |

ERGONOMIE

| | |
|----------------------|---------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Pivotement | No |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|-------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Concentrateur USB | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMÉDIA

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Microphone intégré | - |
| Sortie audio | Sortie casque (3,5mm) |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------|----------------|
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |

DÉVELOPPEMENT DURABLE

| | |
|--------------|---|
| Certifié TCO | 7 |
|--------------|---|

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Externe |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,5 |
| Classe énergétique | A |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|----------------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 396.36(H) x 540.6(W) x 195.11(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 420(H) x 620(W) x 122(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 4,687 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 3,577 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|--------------------------|-----|
| Câble HDMI | 1.5 |
| Câble d'alimentation C13 | 1.2 |
| Câble D-SUB (VGA) | 1.2 |

AUTRES INFORMATIONS

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (hors dalle) | 50,000 heures |

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|