



E2425SWD

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------|------------|
| Nom du modèle | E2425SWD |
| Canal | B2B |
| Date de lancement (ETA) | 14/01/2001 |

ÉCRAN

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 23,6 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Résolution de la dalle | 1920x1080 |
| Nom de la résolution | FHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | TN |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Temps de réponse GtG | 5 ms |
| Rapport de contraste dynamique | 20M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 170/160 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,272 |

ERGONOMIE

| | |
|----------------------|---------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
|----------------------|---------|

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|-------------|----------|
| D-SUB (VGA) | 1x |
| DVI | 1x DVI-D |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
|--------------|--------------|

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,5 |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM

| | |
|---|--------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 397(H) x 566(W) x 190(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 121(H) x 626(W) x 426(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 4,95 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 3,8 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|-------------------|-----|
| Câble D-SUB (VGA) | 1.8 |
|-------------------|-----|