

I2475PXJ

Performance spectaculaire qui privilégie le confort.

Pour le travail ou au domicile, ce moniteur offre d'excellentes performances avec 16,7 millions de couleurs et un temps de réponse de 5 ms. Le support réglable en hauteur s'incline, bascule et pivote de 90 degrés, pour une expérience visuelle parfaite.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2475PXJ
EAN	4038986146081
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	75 ID
Date de lancement (ETA)	01/01/2015

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,8
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	200M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	-

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	7
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	415(H) x 670(W) x 182(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,9
Poids net emballage exclus (en kg)	6

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble d'alimentation C13	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures