



24P3CV

Écran plat IPS FHD de 23,8" sur 3 côtés pour une productivité simple et constante

L'AOC 24P3CV est un moniteur IPS à écran plat de 23,8 pouces doté d'une conception attrayante de cadre ultrafin à trois côtés qui vous aide à tirer le meilleur parti de votre style de travail flexible. Profitez d'une qualité d'image vive et réaliste grâce à la résolution Full HD (1920 x 1080) améliorée, associée à une luminosité de 300 nits et à des angles de vision généreux de 178/178°. Ce modèle est doté de haut-parleurs 2W + 2W intégrés pour vous permettre de profiter des médias quand vous en avez besoin. Le moniteur 24P3CV est prêt à augmenter votre productivité avec USB-C prenant en charge l'alimentation jusqu'à 65 W, le transfert de données et le mode DP-alt. La connectivité de ce moniteur est améliorée par un hub USB, une sortie RJ-45 et une sortie DP. En gardant à l'esprit la durabilité, un éventail de certifications environnementales, notamment EPA, TCO et EPEAT, complètent ce moniteur.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	24P3CV
EAN	4038986140751
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P3
Date de lancement (ETA)	14/02/2023

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,5
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	175°±5
Pivotement	-90°~90°
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2
Ports USB en aval	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	1x Audio out

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	9
Energy Star	Energy star 8

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	540(W)x (384.4-502.9)(H)x 200.1(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	540(W)x 326.3(H)x 50.7(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,31
Poids net emballage exclus (en kg)	5,37

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (hors dalle)	70,000 heures
MTBF (avec dalle)	30,000 heures