



Q27U3CV

Une ingénierie de précision pour l'excellence graphique avec un matériel à l'étalonnage précis (Delta E < 2) certifié Calman Ready et un superbe panneau IPS QD

L'AOC Graphic Pro Q27U3CV garantit des couleurs incroyablement précises dès l'installation grâce à un calibrage matériel atteignant un Delta E < 2 (sRGB). Avec la fonction Calman Ready, vous pouvez facilement affiner les paramètres pour des performances optimales. Couvrant 98 % de l'espace colorimétrique DCI P3, 100 % de l'sRGB et 100 % de l'espace colorimétrique Rec 709, il est parfait pour l'édition graphique et photo, offrant une qualité supérieure par rapport aux moniteurs standards. Son Delta E < 2 garantit une précision dans le rendu des couleurs allant même au-delà de ce que l'œil humain peut percevoir. Associant dalle IPS QD, Vesa DisplayHDR 400, station d'accueil USB-C et design épuré, c'est le meilleur choix pour les professionnels.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	Q27U3CV
EAN	4038986182065
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Ultra
Type conceptuel	U3

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	2560x1440
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS QD
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (8bits)
Brightness in nits	HDR 420 nits
Espacement des pixels (mm)	0,2331

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Painted
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	6.5° ~ 23°
Basculement	-30° ~ 30°
Pivotement	90° ~ 90°
Réglage en hauteur (mm)	150mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort x 1
Connectivité USB-C	1 x USB-C (DP1.2 Alt Mode, USB3.2 Gen 1 - upstream, 5Gbps, w/ HDR, PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync) 1 x USB-C (USB3.2 Gen 1 - downstream, 5Gbps, PD 15W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1)
Ports USB en aval	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Port USB à charge rapide	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÉDIA	
Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Sortie audio	1x Audio out
MonitorWebcam	No

CARACTÉRISTIQUES	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes
Verrou Kensington	✓

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	Yes

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.8 x (401.3~547.7) x 238.4
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.8 x 365.0 x 52.5
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	825 x 480 x 162
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	825 x 480 x 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,99
Poids net emballage exclus (en kg)	4,8
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	9,99
Produit sans support (kg)	6,5

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	30.000 hours (with backlight)
MTBF (hors dalle)	70,000 heures