



## 22E2UMF

**Moniteur FHD haute performance de 21,5 pouces :  
Révolutionnez votre espace de travail**

Le 22E2UMF est doté d'un moniteur de 21,5 pouces conçu pour révolutionner votre espace de travail. Avec un support réglable en hauteur assurant un confort ergonomique, un design sans cadre sur trois côtés pour une expérience visuelle immersive et des haut-parleurs puissants de 2W, ce moniteur combine style et fonctionnalité de manière transparente. Le concentrateur USB intégré facilite la connectivité pour vos périphériques, rationalisant ainsi votre flux de travail. Il accorde également la priorité à votre bien-être avec la technologie sans scintillement, réduisant la fatigue oculaire lors d'une utilisation prolongée. Augmentez votre productivité avec le 22E2UMF.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	22E2UMF
EAN	4038986122092
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	E2

**ÉCRAN**

Taille de l'écran (pouces)	21,5
Taille de l'écran (cm)	54,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5~35°
Basculement	175°±5
Pivotement	-90°~90°
Réglage en hauteur (mm)	150mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Ports USB en aval	4
D-SUB (VGA)	1x
Résolution optimale VGA	1920 x 1080

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	1x Audio out

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	Yes
--------------	-----

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	559 × 520 × 127
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	559 × 520 × 127
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,69
Poids net emballage exclus (en kg)	4,39
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,69
Produit sans support (kg)	2,63

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8