



## U27E3UF

**Augmentez votre visibilité avec le moniteur UHD IPS U27E3UF de 27 pouces, d'une résolution de 3840x2160, et d'un support réglable en hauteur.**

Renforcez votre vision avec le moniteur UHD IPS 27" U27E3UF, doté d'une superbe résolution de 3 840 x 2 160. Sa technologie sans scintillement garantit une expérience visuelle confortable, tandis que le support réglable en hauteur offre une flexibilité ergonomique. Utilisez intelligemment ses fonctionnalités et profitez d'une fatigue oculaire réduite grâce à la technologie à faible lumière bleue, faisant du U27E3UF le choix idéal pour une productivité et une clarté visuelle améliorées.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	U27E3UF
EAN	4038986182522
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	E3
Date de lancement (ETA)	15/08/2024

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,1554
Pixels par pouce	163

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/35
Basculement	180/180
Pivotement	90/90
Réglage en hauteur (mm)	150mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Gold

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0
Classe énergétique	E

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	613.8 x (395.71~544.0) x 200.2
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	820 x 481 x 162
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,22
Poids net emballage exclus (en kg)	6,15
Produit sans support (kg)	4,3

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation	✓
Câble d'alimentation C13	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF (hors dalle)	70,000 heures
MTBF (avec dalle)	30,000 heures