



27B35HM

Écran Full HD 27" avec 120 Hz et synchronisation adaptative

L'AOC 27B35HM offre un écran Full HD de 27 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un MPRT de 1 ms et Adaptive Sync pour des visuels fluides et réactifs. Bénéficiez d'un confort oculaire et d'une expérience visuelle immersive avec une faible lumière bleue, une technologie sans scintillement et une conception sans cadre sur 3 côtés.

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle | 27B35HM |
| EAN | 4038986182218 |
| Canal | B2C |
| Gamme de produits | Gamme Basic |
| Type conceptuel | B3 |
| Date de lancement (ETA) | 01/12/2024 |

| ÉCRAN | |
|-----------------------------------|------------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 27 |
| Taille de l'écran (cm) | 68,6 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Traitement de la dalle | Antireflets (AG) |
| Résolution de la dalle | 1920x1080 |
| Nom de la résolution | FHD |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | VA |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 100 Hz |
| Temps de réponse GtG | 4 ms |
| Temps de réponse MPRT | 1 ms |
| Rapport de contraste statique | 3000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 178/178 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,3114 |
| Pixels par pouce | 82 |

| EXTÉRIEUR | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Type de cadre (avant) | Sans cadre sur 3 côtés |
| Couleur du cadre (avant) | Noir |
| Finition du cadre (avant) | Texture |
| Couleur de carrosserie (arrière) | Noir |
| Finition de carrosserie (arrière) | Texture |

| ERGONOMIE | |
|----------------------|---------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Inclinaison | -5/25 |

| CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA | |
|----------------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMÉDIA

| | |
|--------------------|---|
| Haut-parleurs | - |
| Microphone intégré | - |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|---|----------------|
| Technologie de synchronisation (VRR) | Adaptive Sync |
| Technologie Blue Light | Low Blue Light |
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Verrou Kensington | ✓ |
| Espace chromatique (sRGB) CIE 1976 % | 96,8 |
| Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1931 % | 75 |
| Espace chromatique (DCI-P3) CIE 1976 % | 77,1 |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75,4 |
| Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1976 % | 82,9 |

DÉVELOPPEMENT DURABLE

| | |
|--------------|----|
| Certifié TCO | No |
|--------------|----|

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Externe |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,3 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,3 |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|-----------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 614.5 x 451.8 x 191.9 |
| Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm | 614.5 x 363.1 x 35.2 |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 690 x 432 x 103 |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 5,05 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 3,05 |
| Produit sans support (kg) | 2,73 |

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

| | |
|---------------------------|-----|
| Câble HDMI | 1.5 |
| Adaptateur d'alimentation | ✓ |