

Améliorez votre espace de travail avec le moniteur professionnel 27E4U, 27" FHD

Le moniteur 27E4U dispose d'un écran FHD de 27" et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant ainsi des images nettes et fluides pour une expérience visuelle optimale. Son support réglable en hauteur assure sa flexibilité ergonomique tandis que la fonction intégrée anti-lumière bleue contribue à réduire la fatigue oculaire en cas d'utilisation prolongée. Doté de la technologie Adaptive Sync pour des performances optimales et garantit 5 ans pour une fiabilité durable, ce moniteur est le complément pratique et fiable de tout espace de travail.



Caractéristiques



Résolution Full HD

Vous voulez regarder un film en Blu-ray à sa qualité optimale, profiter de vos jeux en haute résolution ou lire les textes des applications bureautiques de façon claire ? Grâce à sa résolution Full HD de 1920 x 1080 pixels, cet écran vous le permet. Tout ce que vous regardez est affiché avec les détails les plus riches, en Full HD, sans avoir besoin d'une carte graphique dernier cri ou de consommer énormément de ressources système.



120Hz Fréquence de rafraîchissement

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.



Socle réglable en hauteur

Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	27E4U
EAN	4038986182799
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	E4
Date de lancement (ETA)	15/07/2025

EXTÉRIEUR	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/+23
Basculement	175°±5
Pivotement	-90°~90°
Réglage en hauteur (mm)	150mm

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	10
Energy Star	Energy star 8

CARACTÉRISTIQUES	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Anti Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	Oui

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27,0
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	120 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1500:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3114
Pixels par pouce	82,0

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation	Oui

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4
Concentrateur USB	Oui
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1)
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	Oui
D-SUB (VGA)	1x
Haut-parleurs	Oui
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	1x Audio out

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	616 (W) × 398.7~548.7 (H) × 222(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	616 (W) × 361.5 (H) × 51.7 (D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	730(W))x480(H)x139(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,95
Poids net emballage exclus (en kg)	5,65
Produit sans support (kg)	3,55