



U32U1

HDR, 4K-Auflösung und an 4 Seiten randloser Monitor, entwickelt von Studio F.A. Porsche

Der Monitor U32U1 mit dem eleganten Design von Studio F.A. Porsche liefert dank 31,5" IPS-Panel mit 4K, Vesa DisplayHDR 600 und 98% DCI-P3-Abdeckung atemberaubende Bilder. Mit USB-C- und USB 3.0-Hub.

ALLGEMEIN

Modellname	U32U1
EAN	4038986116749
Kanal	B2C, B2B
Produktlinie	Ultra-Line
Designfamilie	U1
Einführungsdatum (ETA)	31.08.2019

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	31,5
Bildschirmgröße (cm)	80
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	3840x2160
Name der Auflösung	UHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	5ms
Statisches Kontrastverhältnis	1300:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	1,07 Milliarde
Brightness in nits	600 cd/m ²
Pixelabstand (mm)	0,1815

AUSSEN

Randtyp (vorne)	4 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-3,5/18,5
Schwenken	-32/32
Neigen	Yes
Höhenverstellung (mm)	120mm

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-Konnektivität	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-Hub	✓
USB-Hub-Geschwindigkeit	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
USB nachgeschaltete Ausgänge	3
USB-Schnellladeanschluss	✓

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-Schloss	✓
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	100

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Extern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,5
Energieklasse	G

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	14,43
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	10,3

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.8
DisplayPort-Kabel	1.8

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	✓
--------------	---