



E2770SH

27-Zoll-Display mit Full HD-Auflösung, 2ms Reaktionszeit, HDMI/DVI-Ports, Lautsprechern und Flicker Free-Technologie

Ob auf der Arbeit oder Zuhause, dieser Monitor sorgt für eine hervorragende Leistung und bietet 16,7 Millionen Farben und eine Reaktionszeit von 2ms. Intelligente Funktionen wie Eco Mode und e-Saver verhelfen Ihnen zu einer einfachen Reduzierung des Stromverbrauchs.

ALLGEMEIN

Modellname	E2770SH
EAN	4038986185349
Kanal	B2C
Produktlinie	Basic-Line
Designfamilie	70 ID
Einführungsdatum (ETA)	01.10.2015

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	27
Bildschirmgröße (cm)	68,58
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	TN
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	1ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	300 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,311

AUSSEN

Randtyp (vorne)	Normal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/15
Neigen	No

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-Hub	-
USB-Schnellladeanschluss	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Lautsprecher	✓
Lautsprecherleistung	2 W x 2
Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Flicker-Free	No
Kensington-Schloss	-

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	6
------------------	---

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,37
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,15
Energieklasse	B

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	449.3(H) x 642.4(W) x 241.9(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	145(H) x 730(W) x 500(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	6,8
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	4,8

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.5
D-SUB (VGA)-Kabel	1.8
DVI-Kabel	1.8
Audiokabel	1.8
Netzkabel C7	1.2

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	✓
--------------	---