



U3277FWQ

Großes 32" 4K-Display mit breitem Farbraum

Dieser 4K-Monitor mit breiter Farbskala erweckt auf seinem großen 32"-Bildschirm UHD-Inhalte von DisplayPort- und HDMI-Quellen in unglaublich reichhaltigen Details zum Leben.

ALLGEMEIN

| | |
|------------------------|----------------|
| Modellname | U3277FWQ |
| EAN | 4038986185950 |
| Kanal | B2B |
| Produktlinie | Essential-Line |
| Designfamilie | 77 ID |
| Einführungsdatum (ETA) | 30.12.2016 |

BILDSCHIRM

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 31,5 |
| Bildschirmgröße (cm) | 80,01 |
| Flach / Curved | Flach |
| Displayhärte | 3H |
| Panelauflösung | 3840x2160 |
| Name der Auflösung | UHD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | MVA |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
| Max Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Reaktionszeit GtG | 4ms |
| Statisches Kontrastverhältnis | 3000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 80M:1 |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarben | 1,07 Milliarde |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Pixelabstand (mm) | 0,1845 |

AUSSEN

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Randtyp (vorne) | Schmal |
| Randfarbe (vorne) | Schwarz |
| Randoberfläche (vorne) | Glänzend |
| Gehäusefarbe (hinten) | Silber, Schwarz |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Glänzend |

ERGONOMIE

| | |
|----------------------|---------|
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 |
| Kippen | -5/23 |
| Neigen | No |

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

| | |
|--------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-Hub | - |
| USB-Schnellladeanschluss | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|---------|
| Lautsprecher | ✓ |
| Lautsprecherleistung | 3 W x 2 |
| Eingebautes Mikrofon | - |

MERKMALE

| | |
|--------------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
| Kensington-Schloss | - |

NACHHALTIGKEIT

| | |
|------------------|---|
| TCO-zertifiziert | 7 |
|------------------|---|

ENERGIE / UMWELT

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung | Intern |
| Stromquelle | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,5 |
| Energieklasse | G |

PRODUKTMASSE

| | |
|--|---------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 516.9(H) × 741.88(W) × 178.2(D) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 627(H) × 848(W) × 214(D) |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 12,3 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 8 |

PAKETINHALT

| | |
|-------------------|-----|
| DisplayPort-Kabel | 1.8 |
| Netzkabel C13 | 1.8 |

SONSTIGE INFORMATIONEN

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ohne Panel) | 50 000 Stunden |