



## E2460PQ/BK

### Schöne Bilder, beeindruckende Leistung

Dieser ergonomisch einstellbare und energieeffiziente Business-Monitor verfügt über DisplayPort- und HDMI-Anschlüsse als High-Speed-Digital-Eingang sowie über Stereo-Lautsprecher.

#### ALLGEMEIN

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Modellname             | E2460PQ/BK    |
| EAN                    | 4038986144780 |
| Kanal                  | B2B           |
| Produktlinie           | Pro-Line      |
| Designfamilie          | 60 ID         |
| Einführungsdatum (ETA) | 30.12.2014    |

#### BILDSCHIRM

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Bildschirmgröße (Zoll)         | 24                    |
| Flach / Curved                 | Flach                 |
| Displayhärte                   | 3H                    |
| Panelauflösung                 | 1920x1080             |
| Name der Auflösung             | FHD                   |
| Seitenverhältnis               | 16:9                  |
| Panel-Typ                      | TN                    |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED                  |
| Max Bildwiederholrate          | 60 Hz                 |
| Reaktionszeit GtG              | 2ms                   |
| Statisches Kontrastverhältnis  | 1000:1                |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 50M:1                 |
| Betrachtungswinkel (CR10)      | 170/160               |
| Displayfarben                  | 16,7 Millionen        |
| Brightness in nits             | 250 cd/m <sup>2</sup> |
| Pixelabstand (mm)              | 276                   |

**ERGONOMIE**

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Vesa-Wandbefestigung  | 100x100 |
| Neigen                | Yes     |
| Höhenverstellung (mm) | 130mm   |

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| DisplayPort | DisplayPort 1.1 x 1 |
| USB-Hub     | -                   |
| D-SUB (VGA) | 1x                  |

**MULTIMEDIA**

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Audioausgang | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |
|--------------|---------------------------|

**NACHHALTIGKEIT**

|                  |   |
|------------------|---|
| TCO-zertifiziert | 6 |
|------------------|---|

**ENERGIE / UMWELT**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung                  | Intern             |
| Stromquelle                      | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5                |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt     | 0,5                |

**PRODUKTMASSE**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm       | 400.4(H) x 551.4(W) x 221(D) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm             | 187(H) x 693(W) x 423(D)     |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 8,45                         |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)  | 6,38                         |

**PAKETINHALT**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| DisplayPort-Kabel | 1.8 |
| D-SUB (VGA)-Kabel | 1.8 |

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF              | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ohne Panel) | 50 000 Stunden                    |