



U2879VF

Monitor de 28" 4K con FreeSync y tiempo de respuesta de 1 ms

Con DisplayPort 1.2a, HDMI 2.0, un tiempo de respuesta de 1 ms y soporte para FreeSync, esta pantalla 4K está lista para un contenido de entretenimiento suave a 60 fotogramas por segundo.

GENERAL

Nombre del modelo	U2879VF
EAN	4038986185714
Canal	B2C
Línea de productos	Value-line
Familia de diseño	79 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	27-2-2016

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	28
Tamaño pantalla (cm)	71,12
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	TN
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	1 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	80M:1
Ángulo de visión (CR10)	170/160
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,16

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Estrecho
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Brillante
Color del armario (parte trasera)	Plata, Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Brillante

ERGONOMÍA

Inclinación	-5/24
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-

MULTIMEDIA

Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
-----------------	--------------------------------

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Freesync
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	6
-------------------	---

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,32
Consumo de energía apagado en vatios	0,23
Clase de energía	F

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	468.4(H) × 659.3(W) × 153.2(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	543(H) × 732(W) × 159(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	5,26
Peso neto con embalaje (en kg)	4

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable D-SUB (VGA)	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C5	1.8

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas