



U2790PQU

Monitor profesional 4K de 27" con pie ergonómico y hub USB

El U2790PQU cuenta con un panel 4K (3840 x 2160) IPS con una precisión cromática excelente y una amplia gama de colores. No tiene marco en tres de sus lados y cuenta con un pie ergonómico.

GENERAL

Nombre del modelo	U2790PQU
EAN	4038986186698
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	90 ID
Fecha de lanzamiento (ETA)	29-06-2019

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,58
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Resolución del panel	3840x2160
Nombre de la Resolución	UHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	60 Hz
Tiempo de respuesta GtG	5 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	1,07 mil millones
Brightness in nits	350 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,1554

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Brillante
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/21
Rotación	-45/45
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	130mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	2
Puerto USB de carga rápida	-

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓

SOSTENIBILIDAD

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	G

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	535(H) x 614.9(W) x 199.5(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	364.1(H) x 614.9(W) x 43.5(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	468(H) x 703(W) x 226(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	10,6
Peso neto con embalaje (en kg)	6,5

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de corriente C13	1.8

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (excluyendo el panel)	50 000 horas