



27V5C/BK

Panel IPS FHD de 27" para aumentar la productividad con comodidad, USB-C y PD65W

AOC 27V5C es un chasis sin marco de tres lados que oculta un panel IPS de 27" con resolución FHD para una visualización cómoda y excepcional. Obtenga opciones de conectividad completas con USB-C con suministro de energía de hasta 65 W, 4 puertos USB, compatibilidad con HDMI y DisplayPort. Iniciar sesión es fácil y seguro gracias a Windows Hello.

GENERAL	
Nombre del modelo	27V5C/BK
EAN	4038986180160
Canal	B2B, B2C
Línea de productos	Value-line
Familia de diseño	V5
Fecha de lanzamiento (ETA)	1-6-2022

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,3114
Píxeles por pulgada	82

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Mate
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	3° ±2° ~ 21° ±2°
Rotación	28° ±2° ~ 28° ±2°
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	130mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	3 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Freesync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	101
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	81
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	75
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	87

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	F

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	518.0(H)x 614.6(W)x200.0(D) mm
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	357.94(H)x 614.6(W)x37.95(D) mm
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	558(H) × 710(W) × 160(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,38
Peso neto con embalaje (en kg)	5,23

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de USB-C a C	1.8
Cable de alimentación	✓
Adaptador de corriente	-

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluyendo el panel)	50 000 horas