

Q27B3MA

Solución confiable, confortable y conveniente para su home office

El AOC Q27B3MA es un monitor de 27" con tres lados sin marco que puede dar soporte confiable a su flujo diario de trabajo, aunando calidad y confort. Disfrute de una calidad de imagen superior con resolución QHD, ángulos anchos y brillo máximo de 300 nits. Incluye además una amplia gama de opciones de conectividad y altavoces internos.

GENERAL	
Nombre del modelo	Q27B3MA
EAN	4038986180429
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Fecha de lanzamiento (ETA)	27-7-2022

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	6H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	4000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2331
Píxeles por pulgada	108,8

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Mate
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 2
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	110
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	87
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	88
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	95

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	F

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	614 W*229.8 D*460H mm
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	614 W*44.6 D*363.8 H mm
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	690 W x142 D x 453 H mm
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,39
Peso neto con embalaje (en kg)	3,9
Producto sin soporte (kg)	3,83

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
------------	-----

OTROS DATOS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluyendo el panel)	50 000 horas

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---