



24B2XDA

Monitor IPS de 23,8", fino y elegante, con colores vivos, ángulo de visión amplio y tecnología que protege la vista

El 24B2XDA de la serie B2 cuenta con un panel IPS de 23,8" y Full HD con amplio ángulo de visión, colores precisos y brillantes, y gran flexibilidad de conectividad. Destaca su perfil fino y un panel sin bordes en 3 lados que lo hace ideal para configuraciones multimonitor. Despidete del dolor de ojos gracias a las tecnologías LowBlue y FlickerFree de AOC.

GENERAL

Nombre del modelo	24B2XDA
EAN	4038986148320
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B2
Fecha de lanzamiento (ETA)	1-10-2020

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,452
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/20
Pivotación	No

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Regleta de USB	-
Puerto USB de carga rápida	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓

SOSTENIBILIDAD

Energy star	Energy star 8
-------------	---------------

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Externo
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	4,5
Peso neto con embalaje (en kg)	2,7

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable de corriente C13	1.8

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---