



22P2DU

Productividad y confort mejorados en una pantalla Full HD de 21,5"

Creado para los usuarios profesionales de hoy, el 22P2DU presenta un panel plano IPS/3FL de 21,5" con resolución Full HD y amplios ángulos de visión de 178°/178° en una pantalla fina y elegante, sin marco en tres de sus lados. Con un plus de productividad y conectividad, está equipado con tecnología de hub USB 3.2, es compatible con VGA, DVI y HDMI y asegura la mayor comodidad para el usuario con una completa ergonomía y tecnologías que no dañan la vista, como el modo Flicker-Free (sin parpadeo) y el modo Low Blue.

GENERAL

Nombre del modelo	22P2DU
EAN	4038986127271
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P2
Fecha de lanzamiento (ETA)	1-7-2020

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	21,5
Tamaño pantalla (cm)	54,61
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,24795
Píxeles por pulgada	10246

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/35
Rotación	-180/180
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	76

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	8
Energy star	Energy star 8
EPEAT	Plata

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	476(H) x 488.5(W) x 200.1(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	296.1(H) x 488.5(W) x 50(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	520(H) x 559(W) x 137(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	5,7
Peso neto con embalaje (en kg)	4,15

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable D-SUB (VGA)	1.8
Cable de audio	1.5
Cable de corriente C13	1.8

CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA

ISO 9241-307	✓
--------------	---