



CU34V5CW/BK

Modelo VA WQHD de 34 pulgadas para tareas simultáneas complejas, con USB-C, MultiView y cámara web con Windows Hello integrado

El AOC CU34V5CW es un monitor curvo sin marco de tres lados equipado con un panel VA de 34 pulgadas, con resolución QHD UltraWide 21:9, para ofrecer una experiencia de visualización impresionante e inmersiva, preparada para soportar cualquier trabajo complejo con Picture by Picture MultiView. Ofrece una amplia gama de opciones de conectividad gracias al USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, cuatro puertos USB y HDMI. Inicie sesión de forma fácil y segura con la cámara web con Windows Hello integrado.

GENERAL

| | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | CU34V5CW/BK |
| EAN | 4038986110273 |
| Canal | B2C |
| Línea de productos | Value-line |
| Familia de diseño | V5 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 11-8-2022 |

| PANTALLA | |
|----------------------------------|-----------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 34 |
| Tamaño pantalla (cm) | 86,4 |
| Plano / Curvo | Curvo |
| Radio de curvatura | 1500R |
| Dureza de la pantalla | 6H |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Resolución del panel | 3440x1440 |
| Nombre de la Resolución | WQHD |
| Relación de aspecto | 21:9 |
| Tipo de panel | VA |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 100 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Tiempo de respuesta MPRT | 1 ms |
| Relación de contraste estático | 3000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 20M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 16,7 millones |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Separación de los píxeles (mm) | 0,23175 |

| EXTERIOR | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Mate |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Metal |

| ERGONOMÍA | |
|-----------------------|-------------------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | 3° ±2° ~ 21° ±2° |
| Rotación | 28° ±2° ~ 28° ±2° |
| Pivotación | No |
| Ajuste de altura (mm) | 130mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| Puerto de pantalla | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Conectividad USB-C | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Regleta de USB | ✓ |
| Velocidad regleta de USB | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| Puertos USB descendente | 4 |
| Puerto USB de carga rápida | ✓ |
| RJ45 | No |
| D-SUB (VGA) | 0x |
| DVI | 0x |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 5 W x 2 |
| Micrófono incorporado | - |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |
| Cámara web | 2MP Win Hello Webcam |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Freesync |
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| KVM | No |
| Bloqueo Kensington | ✓ |

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |
| Clase de energía | G |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|------------|-----|
| Cable HDMI | 1.5 |
|------------|-----|

OTROS DATOS

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (incluyendo el panel) | 50 000 horas |