



24B3CA2

Claridad de alto rendimiento con monitor FHD de 23.8" y 100Hz con HDMI

Presentamos la incorporación más reciente a la línea B3: una deslumbrante pantalla de 23,8" que incorpora un panel IPS para ofrecerte unos gráficos impresionantes, una resolución de 1920 x 1080 y una frecuencia de actualización de 100 Hz. Si estás buscando un monitor de tamaño compacto y una experiencia fluida, el modelo 24B3CA2 es la opción idónea. Además, dispondrás de señal de vídeo, alimentación eléctrica y transferencia de datos utilizando un solo cable USB-C, lo que mejora la productividad. No importa si estudias o trabajas, disfruta de una experiencia visual más cómoda y agradable gracias al tamaño compacto de la pantalla 24B3CA2.

GENERAL	
Nombre del modelo	24B3CA2
EAN	4038986141468
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B3

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,5
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	100 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	1300:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Ultra estrecho
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Conectividad USB-C	USB-C (DP Alt mode) x 1
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1)
Puertos USB descendente	2
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	1x Audio out
Cámara web	No

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	No
-------------------	----

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	5,28
Peso neto con embalaje (en kg)	3,36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,28
Producto sin soporte (kg)	3,04

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de USB-C a C	1.8