



## U32U3CV

**Diseñado con precisión para la excelencia gráfica, con precisión calibrada por hardware (Delta E < 2), calibración lista para Calman y un panel UHD Nano IPS**

El AOC Graphic Pro U32U3CV proporciona una precisión de colores sobresaliente desde el primer momento, gracias a su calibración por hardware que alcanza Delta E < 2 (sRGB). Ajuste fácilmente la configuración para obtener el máximo rendimiento con la característica Calman Ready. Con una cobertura completa del 100% del espacio de color sRGB y Rec 709, además de un destacado 98% de cobertura del espacio de color DCI P3, está hecho a medida para la edición de gráficos y fotografías y ofrece una calidad superior a la de los monitores estándar. Su precisión con Delta E < 2 garantiza una reproducción cromática precisa que supera la percepción del ojo humano. Mejorado con una pantalla UHD Nano IPS, Vesa DisplayHDR 400, estación de acoplamiento USB-C y un diseño elegante, destaca como la mejor opción para los profesionales.

### GENERAL

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo          | U32U3CV       |
| EAN                        | 4038986112086 |
| Canal                      | B2B           |
| Línea de productos         | Ultra-line    |
| Familia de diseño          | U3            |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 15-4-2024     |

**PANTALLA**

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 31,5               |
| Tamaño pantalla (cm)             | 80                 |
| Plano / Curvo                    | Plano              |
| Dureza de la pantalla            | 3H                 |
| Tratamiento del panel            | Antibrillo (AG)    |
| Resolución del panel             | 3840x2160          |
| Nombre de la Resolución          | UHD                |
| Relación de aspecto              | 16:9               |
| Tipo de panel                    | Nano IPS           |
| Tipo de retroiluminación         | WLED               |
| Max Tasa de refresco             | 60 Hz              |
| Tiempo de respuesta GtG          | 4 ms               |
| Relación de contraste estático   | 1000:1             |
| Relación de contraste dinámico   | 50M:1              |
| Ángulo de visión (CR10)          | 178/178            |
| Colores de la pantalla           | 1.073B (8bits+FRC) |
| Brightness in nits               | HDR 400 nits       |
| Separación de los píxeles (mm)   | 0,18159            |
| Píxeles por pulgada              | 140                |

**EXTERIOR**

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal)             | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal)           | Negro                |
| Acabado del bisel (frontal)         | Painted              |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro                |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura              |

**ERGONOMÍA**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100     |
| Inclinación           | -6.5° ~ 23° |
| Rotación              | -15° ~ 15°  |
| Pivotación            | -90° ~ 90°  |
| Ajuste de altura (mm) | 150mm       |

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| HDMI                        | HDMI 2.0 x 2   |
| HDCP digital (versión HDMI) | HDCP 2.2   |
| Puerto de pantalla          | DisplayPort 1.4 x 1  |
| Conectividad USB-C          | 1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W) |
| Velocidad regleta de USB    | USB 3.2 (Gen 2)  |
| Puertos USB descendente     | USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)  |
| RJ45                        | 1x 10M/100M/1G   |

**MULTIMEDIA**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Altavoces            | ✓            |
| Potencia del altavoz | 3 W x 2      |
| Salida de audio      | 1x Audio out |

**CARACTERÍSTICAS**

|   |               |
|---|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR)      | Adaptive Sync |
| Tecnología Blue Light                   | Anti luz azul |
| Multivisión (PbP, PiP)                  | PiP+PbP       |
| Flicker-Free (sin parpadeo)             | Flicker Free  |
| KVM                                     | Yes           |
| Bloqueo Kensington                      | ✓             |
| Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %    | 98,3          |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 92,5          |

**SOSTENIBILIDAD**

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Certificación TCO | Yes             |
| EPEAT             | Yes (any level) |

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica                  | Interno            |
| Fuente de alimentación                  | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,3                |
| Consumo de energía apagado en vatios    | 0,3                |

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 714.4 x(459.3~609.3 ) × 258.6 |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm  | 714.4 × 422.3 × 52.5          |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm           | 930 × 161 × 510               |
| Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)          | 930 × 161 × 510               |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg)      | 12,58                         |
| Peso neto con embalaje (en kg)                | 8,46                          |
| Gross weight incl. package (in kg) (CN)       | 12,58                         |
| Producto sin soporte (kg)                     | 6,34                          |

**CONTENIDO DE LA CAJA**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Cable HDMI        | 1.8 |
| Cable DisplayPort | 1.8 |

**OTROS DATOS**

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| MTBF                       | 30.000 hours (with backlight) |
| MTBF (excluyendo el panel) | 70 000 horas                  |