



I2790VQ/BT

27" monitor s rozlišením Full HD a poutavým bezrámečkovým provedením na 3 stranách

Model AOC I2790VQ je vybaven odolným stojanem v ocelové barvě a pyšní se elegantním „bezrámovým“ provedením na třech stranách obrazovky. 27palcový IPS panel s rozlišením Full HD nabízí všestrannou využitelnost díky dobré přesnosti barev a širokému rozsahu pokrytí barevného gamutu.

OBECNÉ

Název modelu	I2790VQ/BT
EAN	4038986186056
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	90 ID
Datum uvedení (ETA)	24.06.2017

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,58
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	100M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,3114

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Tmavě šedá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-3,5/19,5

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	7
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	453.2(H) x 612.6(W) x 199.7(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	185(H) x 703(W) x 467(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,71
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,7

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Napájecí kabel C13	1.8
Kabel D-SUB (VGA)	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---