



CU34P2A

34" ultra širokoúhlý QHD monitor se zakřivením 1500R přinářející vysokou produktivitu, široké možnosti připojení a maximální pohodlí

Monitor CU34P2A představuje jasnou volbu pro profesionální uživatele, kteří chtějí dosáhnout maximální produktivity. Tento model je vybaven 34" panelem VA/3FL s poloměrem zakřivení 1500R, rozlišením QHD, ultra širokoúhlým poměrem stran 21 : 9 a jasnem 300 cd/m². Mezi jeho bohaté a inovativní funkce patří široké pozorovací úhly 178°/178°, kompatibilita s rozhraními HDMI a DP, rozbočovač USB 3.2 a automatický výběr vstupního zdroje.

OBECNÉ

Název modelu	CU34P2A
EAN	4038986118224
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P2
Datum uvedení (ETA)	01.07.2020

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	34
Úhlopříčka (v cm)	86,36
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1500R
Tvrdość displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	3440x1440
Rozlišení	WQHD
Poměr stran	21:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745
Počet bodů na palec	0

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/23
Natočení	-180/180
Otočení na výšku	No
Nastavení výšky (mm)	150mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattedch	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattedch	0,3
Energetická třída	F

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	12,7
Čistá hmotnost bez balení (kg)	9,8

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C13	1.8