



## CU34P2A

**34" ultra širokoúhlý QHD monitor se zakřivením 1500R přinářející vysokou produktivitu, široké možnosti připojení a maximální pohodlí**

Monitor CU34P2A představuje jasnou volbu pro profesionální uživatele, kteří chtějí dosáhnout maximální produktivity. Tento model je vybaven 34" panelem VA/3FL s poloměrem zakřivení 1500R, rozlišením QHD, ultra širokoúhlým poměrem stran 21 : 9 a jasnem 300 cd/m<sup>2</sup>. Mezi jeho bohaté a inovativní funkce patří široké pozorovací úhly 178°/178°, kompatibilita s rozhraními HDMI a DP, rozbočovač USB 3.2 a automatický výběr vstupního zdroje.

### OBEČNÉ

Název modelu	CU34P2A
EAN	4038986118224
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P2
Datum uvedení (ETA)	01.07.2020

OBRAZOVKA	
Úhlopříčka (v palcích)	34
Úhlopříčka (v cm)	86,36
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1500R
Tvrdość displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	3440x1440
Rozlišení	WQHD
Poměr stran	21:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745

VNĚJŠÍ	
Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE	
Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/23
Natočení	-180/180
Otočení na výšku	No
Nastavení výšky (mm)	150mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	9
Energy Star	Energy star 8

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	G

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	12,7
Čistá hmotnost bez balení (kg)	9,8

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C13	1.8