



27P2Q

27" Full HD monitor poskytující optimální pohodlí, široké možnosti připojení a vysoký výkon

Monitor 27P2Q je vybaven plochým 27" panelem IPS/3FL s rozlišením Full HD. Jedná se o štíhlý monitor s bezrámečkovým provedením na 3 stranách, který pomáhá profesionálům z řad začínajících podniků a malých a středních firem dosáhnout jejich cílů v oblasti produktivity. Nabízí široké pozorovací úhly 178°/178°, dobu odezvy 4 ms, obnovovací frekvenci 75 Hz a technologii Adaptive-Sync a umožňuje nastavení výšky, naklonění a natočení do stran za účelem dosažení ideální ergonomické polohy. Navíc obsahuje také rozbočovač USB 3.2 a je kompatibilní s rozhraními HDMI, DP, VGA a DVI.

OBECNÉ

Název modelu	27P2Q
EAN	4038986187329
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P2
Datum uvedení (ETA)	01.07.2020

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,58
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,3114
Počet bodů na palec	81

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/35
Natočení	-180/180
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	150mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofón	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	74

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	D

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	7,6
Čistá hmotnost bez balení (kg)	5,87

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---