



I2080SW

19,5" monitor s panelem IPS a integrovaným držákem VESA

Tento 19,5" monitor obsahuje pokročilý IPS panel pro široké pozorovací úhly. Lze jej používat na stole nebo namontovaný na stěnu pro různé potřeby domácího použití.

OBECNÉ

Název modelu	I2080SW
EAN	4038986105293
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	80 ID
Datum uvedení (ETA)	27.12.2014

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	19,5
Úhlopříčka (v cm)	49,53
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1440x900
Rozlišení	WXGA+
Poměr stran	16:10
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2907

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-3/10
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Integrovaný mikrofon	-
----------------------	---

PŘEDNOSTI

Zamezení blikání	No
Zámek Kensington	✓

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	375(H) x 454.6(W) x 190(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	368(H) x 546(W) x 111(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	3,15
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,14

OBSAH BALENÍ

Kabel D-SUB (VGA)	1.2
-------------------	-----

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin