



## 22B1H

**Základní, avšak elegantní 21,5" Full HD monitor s tenkým rámečkem a štíhlým profilem**

Základní model řady B1 s označením 22B1H splňuje se svým 21,5" Full HD panelem a šířkou rámečku na jednotlivých stranách pouhých 12,9 mm veškeré základní požadavky. Doba odezvy 5 ms zajišťuje bezproblémové hraní. Vstupy VGA a HDMI umožňují připojení současných i starších zdrojových zařízení.

### OBECNÉ

Název modelu	22B1H
EAN	4038986126359
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B1
Datum uvedení (ETA)	29.05.2018

### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	21,5
Úhlopříčka (v cm)	54,61
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	600:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	90/65
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2482

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

**ERGONOMIE**

Naklonění	-5/23
Otočení na výšku	No

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	E

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	401(H) x 503.6(W) x 172.8(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	464(H) x 560(W) x 125(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,2
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,6

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.5
Napájecí kabel C13	1.5

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	✓
--------------	---