



G2460FQ

Výkonný 24" monitor s dobou odezvy 1 ms a obnovovací frekvencí 144 Hz

Tento tenký stylový monitor s extrémně krátkou dobou odezvy 1 ms a obnovovací frekvencí 144 Hz navržený pro plynulé akční sekvence bez zpoždění nebo rozmazávání uspokojí požadavky i těch nejnáročnějších hráčů.

OBECNÉ

Název modelu	G2460FQ
EAN	4038986144537
Kanál	Gaming
Produktová řada	AOC Gaming
Designová kategorie	60 ID
Datum uvedení (ETA)	28.12.2014

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	24
Úhlopříčka (v cm)	60,96
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	144 Hz
Doba odezvy GtG	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	170/160
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	350 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,276

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/20
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Zamezení blikání	Flicker Free
------------------	--------------

HERNÍ FUNKCE

Komfort při hraní	G-menu
-------------------	--------

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,31
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,22
Energetická třída	C

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	435(H) x 693(W) x 127(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	5,45
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,16

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel D-SUB (VGA)	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Audio kabel	1.8
Napájecí kabel C7	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---