



I2480SX

23,8" Full HD monitor s bezrámečkovým provedením

Tento Full HD displej nabízí díky svému pokročilému IPS displeji široké pozorovací úhly. Zaujme rovněž extrémně úzkým rámečkem pro minimalistický vzhled.

OBECNÉ

Název modelu	I2480SX
EAN	4038986145336
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	80 ID
Datum uvedení (ETA)	28.12.2014

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,452
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/23

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

PŘEDNOSTI

Zámek Kensington	✓
------------------	---

UDRŽITELNOST

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	411.2(H) x 540.8(W) x 215.0(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	420(H) x 613(W) x 133(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	3,13
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,86

OBSAH BALENÍ

Kabel D-SUB (VGA)	1.2
Kabel DVI	1.5

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin