



M2060SWDA2

19,53" monitor se skvělou kvalitou obrazu a energeticky úspornými funkcemi

Tento 19,53" Full HD MVA monitor se vyznačuje výškově nastavitelným stojanem s funkcemi natočení a otočení na výšku. Tento displej je vybaven vstupem DisplayPort a možností montáže na stěnu VESA.

OBECNÉ

Název modelu	M2060SWDA2
EAN	4038986105149
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Essential
Designová kategorie	60 ID
Datum uvedení (ETA)	29.12.2014

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	19,53
Úhlopříčka (v cm)	49,6062
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	MVA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,22

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/22

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	113(H) x 532(W) x 418(D)

OBSAH BALENÍ

Kabel D-SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Audio kabel	1.8
Napájecí kabel C7	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---