



Q3279VWFD8

Užijte si skvělé rozlišení v elegantním stylu: 31,5" univerzál

Ponořte se hluboko do detailů - obrovský IPS displej s rozlišením QHD přináší velkou hloubku barev a kontrast ve stylovém designu. Technologie FreeSync a doba odezvy 5 ms pro plynulé hraní her.

OBECNÉ

Název modelu	Q3279VWFD8
EAN	4038986116480
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	79 ID
Datum uvedení (ETA)	14.07.2018

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	31,5
Úhlopříčka (v cm)	80,01
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1200:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	1,07 miliardy
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,273

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Lesklá
Barva skříně (zadní strana)	Stříbrná, Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Lesklá

ERGONOMIE

Naklonění	-5/24
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Integrovaný mikrofón	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	84

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,5
Energetická třída	F

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	425.09(H) x 729.59(W) x 153.2(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	640(H) x 839(W) x 183(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	10,2
Čistá hmotnost bez balení (kg)	7

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C5	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---