



U3277PWQU

Ergonomický 32" 4K monitor s širokým barevným gamutem

Tento 4K monitor s širokým barevným gamutem vdechuje na své velké 32" obrazovce život UHD obsahu. Může se pochlubit ergonomickými možnostmi, stejně jako konektory DisplayPort, HDMI a USB.

OBECNÉ

Název modelu	U3277PWQU
EAN	4038986185783
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	77 ID
Datum uvedení (ETA)	03.09.2016

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	31,5
Úhlopříčka (v cm)	80,01
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	3840x2160
Rozlišení	UHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	MVA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	1,07 miliardy
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,1845

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Lesklá
Barva skříně (zadní strana)	Stříbrná, Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Lesklá

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/24
Natočení	-165/165
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	180mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Integrovaný mikrofon	-

PŘEDNOSTI

Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	-

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	7
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	G

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	659(H) x 741.88(W) x 171.2(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	577(H) x 858(W) x 248(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	15,31
Čistá hmotnost bez balení (kg)	11,51

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Kabel D-SUB (VGA)	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---