



I2375PQU

23" Full HD monitor s reproduktory

Tento Full HD IPS monitor nabízí široké pozorovací úhly. Může se pochlubit různými konektory, včetně portu DisplayPort a USB rozbočovače. Disponuje rovněž výškově nastavitelným stojanem a reproduktory.

OBECNÉ

Název modelu	I2375PQU
EAN	4038986145503
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	75 ID
Datum uvedení (ETA)	30.10.2016

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23
Úhlopříčka (v cm)	58,42
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,265

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/25
Natočení	-165/165
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	-

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	7
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	A

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	487.5(H) x 532.5(W) x 212.9(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	403(H) x 666(W) x 178(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,9
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,92

OBSAH BALENÍ

Kabel D-SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Audio kabel	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---