



22P1D

21,5" ergonomický firemní Full HD monitor

22P1D je základní, avšak plně funkční firemní monitor s 21,5" TN panelem s rozlišením FHD (1 920 x 1 080). Jeho vstupy VGA, HDMI a DVI nabízejí bohaté možnosti připojení. Snadné sestavení bez šroubů, flexibilní stojan s nastavením výšky až 130 mm součástí příslušenství.

OBECNÉ

Název modelu	22P1D
EAN	4038986126304
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P1
Datum uvedení (ETA)	29.05.2018

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	21,5
Úhlopříčka (v cm)	54,61
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	2 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	170/160
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2482

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/23
Natočení	-175/175
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	73

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,28
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,22
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	506.0(H) x 504.4(W) x 198.8(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	387(H) x 715(W) x 159(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,2
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,2

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin