



22B2M

Moderní a elegantní 21,5" bezrámečkový monitor na 3 stranách s rozlišením Full HD a technologiemi LowBlue a FlickerFree šetrnými k očím

Moderní design a ostrý obraz v rozlišení Full HD. Monitor 22B2M nabízí elegantní bezrámečkový design na 3 stranách a široké možnosti připojení díky rozhraním VGA. Užijte si práci nebo streamování obsahu zásluhou širokých pozorovacích úhlů a technologií LowBlue a FlickerFree šetrných k vašim očím.

OBECNÉ

Název modelu	22B2M
EAN	4038986199971
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B2
Datum uvedení (ETA)	15.06.2021

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	21,5
Úhlopříčka (v cm)	54,483
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m ²
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2482
Počet bodů na palec	103

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/21,5
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-

PŘEDNOSTI

Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	F

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	388.11(H) x 492.78(W) x 162.94(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	292.68(H) x 492.78(W) x 36.2(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	370(H) x 550(W) x 120(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	3,5
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,1

OBSAH BALENÍ

Kabel D-SUB (VGA)	1.5
Napájecí kabel C13	1.5

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307

✓